

CALORTEC 100

Tlaková hadica pre horúcu vodu a nemrznúce zmesi +120 °C



Názov výrobku		Priemer v mm		Pracovný	Hmotnosť	Hrúbka	Balenie
Typ	Objedn.kód	AD	ID	Tlak v bar	kg/ m	steny v mm	v m
EPDM	CAL100/25	25	35	10	0,59	5	40
EPDM	CAL100/32	32	42	10	0,90	5	40
EPDM	CAL100/40	40	52	10	1,29	6	40
EPDM	CAL100/45	45	57	10	1,35	6	40
EPDM	CAL100/51	51	63	10	1,50	6	40
EPDM	CAL100/63	63	77	10	2,00	7	40
EPDM	CAL100/76	76	92	10	2,64	8	40
EPDM	CAL100/80	80	98	10	2,95	9	40
EPDM	CAL100/100	100	120	10	3,69	10	40

Materiál:	EPDM
Pracovná teplota :	+120 °C
Vnútoraná vrstva:	čierna
Vonkajšia vrstva:	čierna
Výstuž:	vysokopevnostné textilný oplet
Farba:	čierna
Bezpečnosť :	3 - 1

Požitie :

Hadica na dopravu chladiacích kvapalín na báze etylenglykolu chladičové prípoje v priemyslových zariadeniach, doprava horúcej vody a vzduchu všeobecne.

Je možnosť armovať hadice s koncovkou, + testovanie tesnosti hadice s koncovkou.