

FLEXADUR PU 3H ABR

Hadica na odsávanie abrazívnych materiálov, Hrúbka PU steny 1,0 mm do 1,1 mm



Výrobca: MERLETT

- Pracovná teplota: **-40°C až +90°C**
- Materiál vnútorný: **PU - polyuretan**
- Materiál vonkajší: **PU - polyuretan**
- Materiál: **PU - polyuretan**
- Médium: **Abrazívne materiály**
- Špirála: **Oceľová**
- Norma výrobku: **(EU) N° 10/2011, FDA 21 CFR 177.1680**
- Vnútorná farba: **transparentná**
- Vonkajšia farba: **transparentná**
- **Vlastnosti: Veľmi ohybná hadica s hladkým vnútorným povrchom a vysokou odolnosťou voči abrazívam, olejom, UV lúčom a klimatickým vplyvom. Hadica s vysokou mechanickou ochranou. Smer prúdenia je vyznačený šípkou.**
- Použití produktu: **Odsávanie a doprava prachu, pilín, atd.**
- Zvrátená poznámka: **1,0-1,1 mm hrúbka PU**

Názov výrobku		Príemer mm		Hmotnosť	Polomer	Pracovný	Podtlak	Balenie
Typ	Objedn. kód	AD	ID	kg/ bm	ohybu mm	tlak bar	(KPa)	v m
FLEXADUR	PU3HABR/038	38	46	0,48	75	2,8	75,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/040	40	48	0,52	80	2,6	70,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/045	45	53	0,57	90	2,3	65,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/050	50	58	0,63	100	2,0	60,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/060	60	68	0,74	120	1,8	50,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/063	63	71	0,77	125	1,6	50,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/070	70	78	0,80	140	1,5	45,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/076	76	84	0,94	150	1,3	40,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/080	80	88	1,00	160	1,2	40,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/090	90	98	1,10	180	1,1	35,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/100	100	110	1,25	200	1,0	30,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/120	120	130	1,48	240	0,8	25,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/127	127	137	1,58	250	0,8	25,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/130	130	140	1,60	260	0,8	25,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/140	140	150	1,75	280	0,7	20,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/150	150	160	1,84	300	0,7	19,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/160	160	170	2,00	320	0,6	18,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/200	200	210	2,50	400	0,5	15,0	30
FLEXADUR	PU3HABR/250	250	260	3,80	500	0,4	10,0	15
FLEXADUR	PU3HABR/300	300	310	4,50	600	0,3	10,0	15