

FLEXADUR PU AE O

Hadica na odsávanie abrazívnych materiálov, odolná vlhkosti, stena 1,4 mm



12031



Výrobca : **SCHAUENBURG**

- Pracovná teplota : **-40°C až +100°C**
- Materiál vnútorný : **Polyeter - polyuretan**
- Materiál vonkajší : **Polyeter - polyuretan**
- Médium: **Abrazívne materiály**
- Špirála : **Oceľová**
- Vnútorná farba : **transparentní**
- Norma výrobku: **21 CFR, 177. 2600,**
(EU) N° 10/2011, (EU) 1935/2004
- **Vlastnosti: Dobrá ohybnosť a manipulácia,**
špeciálna konštrukcia s hladkým vnútorným povrchom veľmi nízky odpor a tlakové ztráty pri pseudoprave vysoká odolnosť proti oderu, veľmi dobrá životnosť v náročných podmienkach.
- **Použitie produktu: Varianta odolný vlhkosti,**
hydrolyze a hnilobě, netoxická
- **Skrátená poznámka: 1,4 mm hrúbka PU**

Názov výrobku		Prilemer mm		Hmotnosť	Polomer	Pracovný	Podtlak	Balenie
Typ	Objedn. kód	AD	ID	kg/ bm	ohybu mm	tlak bar	(KPa)	v m
FLEXADUR	PU3HAEO/025	25	31	0,31	42	3,0	90,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/030	30	37,5	0,35	45	3,0	90,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/032	32	39,5	0,38	48	3,0	90,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/035	35	43,5	0,45	53	2,6	80,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/038	38	48,5	0,52	57	2,4	75,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/040	40	47	0,56	60	2,3	70,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/045	45	51	0,60	70	2,0	65,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/050	50	57,5	0,73	75	1,9	60,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/055	55	63,5	0,73	80	1,9	60,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/060	60	67,5	0,79	90	1,8	55,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/063	63	71	0,73	95	1,7	55,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/065	65	73	0,80	105	1,5	50,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/070	70	78	0,90	110	1,2	50,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/075	75	83	1,05	113	1,2	45,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/080	80	87	1,10	120	1,2	45,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/085	85	94	1,09	130	1,2	45,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/090	90	99	1,35	135	1,1	40,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/100	100	108	1,35	150	1,0	35,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/102	102	115,5	1,37	150	1,1	40,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/110	110	119,5	1,38	165	1,0	35,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/115	115	125	1,45	170	1,0	35,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/120	120	130	1,42	180	0,9	30,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/125	125	134,5	1,60	188	0,8	25,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/130	130	140	1,60	200	0,8	25,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/140	140	150	1,60	210	0,7	20,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/150	150	160	1,82	225	0,7	20,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/155	155	165	1,85	228	0,7	20,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/160	160	170	2,15	240	0,6	20,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/170	170	180	2,25	255	0,6	20,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/180	180	190,5	2,55	270	0,5	15,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/200	200	210,5	2,92	300	0,5	15,0	15

FLEXADUR	PU3HAEO/210	210	223	3,00	315	0,5	15,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/215	215	225,5	3,05	320	0,5	15,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/225	225	235,5	3,28	338	0,4	10,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/250	250	260,5	3,57	375	0,3	10,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/275	275	285,5	3,95	430	0,3	10,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/280	280	290,5	4,10	435	0,3	10,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/300	300	312	4,31	450	0,3	10,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/315	315	327	4,50	465	0,3	10,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/350	350	362	4,67	525	0,3	10,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/400	400	417	5,75	600	0,2	9,0	15
FLEXADUR	PU3HAEO/450	450	465	6,47	675	0,1	8,0	15

H & Max s.r.o., Železničná 4, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46881484, DIČ: 2023637242 www.hadicevk.sk, Mob: +421902912250