

M1.10 AQUA

Mnohoúčelová hadica pre nenáročné použitie



Materiál: mäkkčené PVC (80 ShA)

Pracovná teplota : -10°C/+60°C

Jednovrstvá

Výstuž: bez výstuže

Farba: transparentná, číra

Vlastnosti: beztlaká flexibilná hadica

Požítie :

- mnohoúčelová hadica pre nenáročné použitie
- vhodná na prepravu médií (voda, vzduch), je potrebné pozorovať prietok
- maximálna rozťažnosť 250% a pevnosť v ťahu maximálne 15 N/m²
- odolná voči starnutiu a chemikáliám

| Názov výrobku | | Priemer ID / AD | | Hrúbka | Hmotnosť | Polomer | Balenie |
|---------------|-------------|-----------------|------|------------|----------|----------|---------|
| Typ | Objedn.kód | mm | mm | steny v mm | g/ m | ohybu mm | v mm |
| M1.10 | mAQ/02/04 | 2 | 4 | 1 | 12 | 25 | 250 |
| M1.10 | mAQ/03/05 | 3 | 5 | 1 | 16 | 25 | 250 |
| M1.10 | mAQ/04/06 | 4 | 6 | 1 | 20 | 30 | 250 |
| M1.10 | mAQ/04/07 | 4 | 7 | 1,5 | 33 | 32 | 200 |
| M1.10 | mAQ/05/08 | 5 | 8 | 1,5 | 39 | 40 | 200 |
| M1.10 | mAQ/06/09 | 6 | 9 | 1,5 | 45 | 40 | 200 |
| M1.10 | mAQ/07/10 | 7 | 10 | 1,5 | 51 | 50 | 100 |
| M1.10 | mAQ/08/10 | 8 | 10 | 1 | 36 | 55 | 100/50 |
| M1.10 | mAQ/08/11 | 8 | 11 | 1,5 | 57 | | 100/50 |
| M1.10 | mAQ/08/12 | 8 | 12 | 2 | 80 | 60 | 100/50 |
| M1.10 | mAQ/10/12 | 10 | 12 | 1 | 44 | | 50 |
| M1.10 | mAQ/10/13 | 10 | 13 | 1,5 | 69 | | 50 |
| M1.10 | mAQ/10/14 | 10 | 14 | 2 | 96 | 80 | 50 |
| M1.10 | mAQ/12/15 | 12 | 15 | 1,5 | 81 | | 50 |
| M1.10 | mAQ/12/16 | 12 | 16 | 2 | 112 | | 50 |
| M1.10 | mAQ/12/17 | 12 | 17 | 2,5 | 145 | 120 | 50 |
| M1.10 | mAQ/13/19 | 13 | 19 | 3 | 192 | 120 | 50 |
| M1.10 | mAQ/14/17 | 14 | 17 | 1,5 | 93 | | 50 |
| M1.10 | mAQ/14/18 | 14 | 18 | 2 | 128 | 140 | 50 |
| M1.10 | mAQ/14/19 | 14 | 19 | 2,5 | 165 | 140 | 50 |
| M1.10 | mAQ/15/19 | 15 | 19 | 2 | 136 | | 50 |
| M1.10 | mAQ/16/20 | 16 | 20 | 2 | 144 | 160 | 50 |
| M1.10 | mAQ/16/22 | 16 | 22 | 3 | 228 | | 50 |
| M1.10 | mAQ/18/24 | 18 | 24 | 3 | 252 | 180 | 50/25 |
| M1.10 | mAQ/19/25 | 19 | 25 | 3 | 264 | 180 | 25 |
| M1.10 | mAQ/19/23,2 | 19 | 23,2 | 2,1 | 177 | 185 | 25 |
| M1.10 | mAQ/20/25 | 20 | 25 | 2,5 | 225 | 200 | 25 |

Možnosť výroby aj priemerov : 25/30, 25/33, 37/40, 40/50 mm