

S 120 OREDA

Odsávacia vysokoflexibilná hadica



- Materiál:** mäkkčené PVC
Pracovná teplota : -10°C/+60°C
Vnútoraná vrstva: hladká
Vonkajšia vrstva: výrazne závitovo zvlínená
Výstuž: protinárázová biela špirála z tvrdého PVC
Farba: transparentná, číra s bielou špirálou
Vlastnosti: vysokoohybná, čiastočne abrazívna, samozhášajúca

Požítie :

- bežná ventilácia a odsávanie vo všeobecných aplikáciách v priemysle a vzduchotechnike
- nasávanie a výtlač vzduchu, prachu, neabrazívnych častíc (menej abrazívnych pilín, hoblín, textilných vlákien atď.)
- hadica sa doporučuje najmä na drevoobrábacie stroje, klimatizácie a centrálné vysávače

Názov výrobku		Priemer ID	Hmotnosť	Hrúbka	Polomer	Podtlak	Balenie
Typ	Objedn. kód	mm	g/ bm	steny mm	ohybu mm	m H2O	v m
S120	sOR/013/19	13	80	0,6	15	5,0	25/30
S120	sOR/016/19	16	100	0,6	20	5,0	25/30
S120	sOR/020/19	20	120	1,0	26	4,0	25/30
S120	sOR/025/19	25	160	1	30	4,0	25/30
S120	sOR/030/19	30	220	1	35	3,5	25/30
S120	sOR/032/19	32	240	1	40	3,5	25/30
S120	sOR/035/19	35	275	1	42	3,5	25/30
S120	sOR/040/19	40	330	1	50	3,0	25/30
S120	sOR/045/19	45	410	1	50	3,0	25/30
S120	sOR/050/19	50	500	1	60	3,0	25/30
S120	sOR/055/19	55	550	1	65	3,0	25/30
S120	sOR/060/19	60	600	1	68	3,0	25/30
S120	sOR/063/19	63	620	1	70	3,0	25/30
S120	sOR/070/19	70	700	1	85	3,0	25/30
S120	sOR/072/19	72	720	1	90	3,0	25/30
S120	sOR/075/19	75	780	1	95	2,5	25/30
S120	sOR/080/19	80	900	1	140	2,5	25/30
S120	sOR/090/19	90	1050	1	145	2,5	25/30
S120	sOR/100/19	100	1250	1	155	2,5	25/30
S120	sOR/110/19	110	1400	1	170	2,5	25/30
S120	sOR/120/19	120	1500	1,2	180	2,5	25/30
S120	sOR/127/19	127	1550	1,2	190	2,5	25/30
S120	sOR/130/19	130	1650	1,2	190	2,5	25/30
S120	sOR/150/19	150	2000	1,2	200	2,0	25
S120	sOR/160/19	160	2200	1,2	200	1,5	25
S120	sOR/180/19	180	2500	1,2	220	1,5	25
S120	sOR/200/19	200	2700	1,2	240	1,5	25
S120	sOR/250/19	250	2600	1,3	280	1,0	10.20