

S 120 VULCANO/WIRE

POLYURETANOVÁ odsávacia hadica



Materiál:	polyuretánová antistatická hadica
Pracovná teplota :	-40°C/+90°C
Vnútorňa vrstva:	zvlínená
Vonkajšia vrstva:	výrazne zvlínená so závitovým vzorom špirály
Výstuž:	pomedená oceľová špirála
Farba:	transparentná, číra s oceľovou špirálou
Vlastnosti:	lahká a veľmi flexibilná hadica

Požítie :

- bežná ventilácia a odsávanie v priemysle a vzduchotechnike
- nasávanie a výtlač jemne abrazívnych častíc (hoblín, triesok) vzduchu, prachu a podobne.
- odvod statickej elektriny uzemnením špirály

Názov výrobku		Priemer ID	Hmotnosť	Hrúbka	Polomer	Podtlak	Balenie
Typ	Objedn. kód	mm	g/ bm	steny mm	ohybu mm	m H2O	v m
S120	VW/040/Z	40	165	0,35	20	0,25	10
S120	VW/051/Z	51	185	0,35	25	0,23	10
S120	VW/060/Z	60	225	0,35	30	0,16	10
S120	VW/070/Z	70	305	0,35	35	0,15	10
S120	VW/076/Z	76	340	0,35	38	0,14	10
S120	VW/080/Z	80	360	0,35	40	0,10	10
S120	VW/085/Z	85	375	0,35	45	0,10	10
S120	VW/090/Z	90	390	0,40	45	0,10	10
S120	VW/100/Z	100	420	0,40	50	0,10	10
S120	VW/102/Z	102	425	0,40	55	0,10	10
S120	VW/110/Z	110	520	0,40	60	0,09	10
S120	VW/120/Z	120	560	0,40	65	0,09	10
S120	VW/125/Z	125	580	0,40	65	0,09	10
S120	VW/127/Z	127	585	0,40	68	0,09	10
S120	VW/130/Z	130	630	0,40	65	0,08	10
S120	VW/140/Z	140	660	0,50	70	0,08	10
S120	VW/150/Z	150	700	0,50	75	0,06	10
S120	VW/160/Z	160	880	0,50	80	0,06	10
S120	VW/180/Z	180	990	0,50	90	0,06	10
S120	VW/200/Z	200	1100	0,50	100	0,06	10
S120	VW/225/Z	225	1200	0,50	110	0,05	10
S120	VW/250/Z	250	1300	0,50	125	0,04	10
S120	VW/300/Z	300	1560	0,50	150	0,03	10
S120	VW/330/Z	330	1660	0,60	160	0,03	10
S120	VW/350/Z	350	1820	0,60	175	0,03	10
S120	VW/356/Z	356	1920	0,60	175	0,03	10
S120	VW/400/Z	400	2070	0,60	200	0,02	10
S120	VW/450/Z	450	2300	0,60	220	0,02	10
S120	VW/600/Z	600	3000	0,60	300	0,01	10