

S 130 ENERGY

Ochrana vodičov a káblov



| | |
|---------------------------|---|
| Materiál: | mäkkčené PVC |
| Pracovná teplota : | -10°C/+60°C |
| Vnútorňa vrstva: | hladká |
| Vonkajšia vrstva: | výrazne závitovo zvlneňá |
| Výstuž: | protinárázová biela špirála z tvrdého PVC |
| Farba: | čierna |
| Vlastnosti: | vysoko flexibilná hadica, odolná voči borteniu, odieraniu, atmosferickým vplyvom a viacerým chemikáliám |

| Názov výrobku | | Hmotnosť | Hrúbka | Polomer | Balenie |
|---------------|-------------|----------|----------|----------|---------|
| Typ | Objedn. kód | g/ bm | steny mm | ohybu mm | v m |
| S 130 | sEY/013/99 | 80 | 2,0 | 15 | 25 |
| S 130 | sEY/016/99 | 100 | 2,1 | 20 | 25 |
| S 130 | sEY/020/99 | 125 | 2,3 | 25 | 25 |
| S 130 | sEY/025/99 | 180 | 2,8 | 25 | 25 |
| S 130 | sEY/027/99 | 190 | 2,8 | 30 | 25 |
| S 130 | sEY/030/99 | 210 | 2,9 | 30 | 25 |
| S 130 | sEY/032/99 | 240 | 3,0 | 35 | 25 |
| S 130 | sEY/036/99 | 290 | 3,1 | 40 | 25 |
| S 130 | sEY/038/99 | 310 | 3,1 | 40 | 25 |
| S 130 | sEY/040/99 | 340 | 3,2 | 45 | 25 |
| S 130 | sEY/045/99 | 410 | 3,5 | 50 | 25 |
| S 130 | sEY/050/99 | 500 | 3,9 | 55 | 25 |
| S 130 | sEY/051/99 | 500 | 3,9 | 55 | 25 |
| S 130 | sEY/055/99 | 550 | 3,9 | 60 | 25 |
| S 130 | sEY/063/99 | 630 | 4,0 | 70 | 25 |
| S 130 | sEY/070/99 | 700 | 4,2 | 85 | 25 |
| S 130 | sEY/072/99 | 750 | 4,2 | 85 | 25 |
| S 130 | sEY/076/99 | 780 | 4,3 | 95 | 25 |
| S 130 | sEY/080/99 | 900 | 4,9 | 130 | 25 |
| S 130 | sEY/090/99 | 1050 | 5,0 | 150 | 25 |
| S 130 | sEY/100/99 | 1250 | 5,6 | 155 | 25 |

Požitie :

- hadica zabezpečuje ochranu vodičov a káblov pre stredne mechanické zaťaženie 320 N
- používa sa ako ochrana pohyblivých elektrických, elektronických a telekomunikačných vodičov a káblov, tiež ako ochrana elektrických prívodov k strojom v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve a v domácnostiach
- uložená môže byť v zemi, v betóne, v múre ako aj pod omietkou
- je samozhášavá
- hadica je certifikovaná v EVPÚ, a.s. Nová Dubnica

Ohebné trubky

Flexibilní chráničky

Tuhé trubky

KORUFLEX

Vkládací lišty

DRIBOX

Instalační krabice

Ostatní

ENERGY S-130 NEW - Flexibilní chránička



ENERGY S-130 NEW

Flexibilní chránička

Vysoce ohebná hadice se spirálovým zesílením UPVC. Konstrukci tvoří hladká vnitřní stěna, spirálově formované PVC a ohybná PVC vrchní vrstva, odolná proti torznímu pohybu, UV záření a nárazu s mechanickou odolností 520 N. Hadice v černé nebo světle šedé barvě.

Použití pro ochranu pohyblivých elektrických, elektronických a telekomunikačních vedení a jako ochrana přívodů strojů. Chránička může být položena v zemi, betonu, zdivu i pod omítkou. Chránička je samozhášivá a je možno ji pokládat na i do hořlavých hmot všech stupňů hořlavosti (A – C3).



Vlastnosti

- ✓ Vysoce ohebný materiál
- ✓ Odolnost proti torznímu pohybu
- ✓ Vysoká odolnost proti nárazu
- ✓ IP klasifikace: IP65
- ✓ Určeno pro teploty od -5 °C do +70 °C
- ✓ Samozhášivý, UV odolný materiál



| Nominální velikost | Typ | Ø D (mm) | Ø d (mm) | Balení (m) |
|--------------------|----------|----------|----------|------------|
| 12 | S-130-12 | 14,5 | 10 | 25 |
| 16 | S-130-16 | 16,5 | 12 | 25 |
| 20 | S-130-20 | 21,5 | 16 | 25 |
| 25 | S-130-25 | 27,5 | 22 | 25 |
| 32 | S-130-32 | 33,5 | 28 | 25 |
| 40 | S-130-40 | 41 | 35 | 25 |
| 50 | S-130-50 | 46,4 | 40 | 25 |
| 63 | S-130-63 | 57 | 50 | 25 |