

# S 015 INDUTRY

Tlakovo sacia hadica pre vodu kašovité hmoty a fekálie



**Materiál :** mäkkčené PVC

**Pracovná teplota :** -10°C/+60°C

**Vonkajšia vrstva:** jemne zvlnená

**Výstuž :** protinárázová špirála z tvrdého PVC

**Farba :** netransparentná modrá

**Vlastnosti :** flexibilná hadica odolná voči borteniu, odieraniu, atmosférickým vplyvom a viacerým chemikáliám

## Požitie :

- priemysel, poľnohospodárstve, stavebníctve, hasiči, určená pre cisternové a fekálne vozy
- hadica na sanie a výtlak kvapalín a kašovýtých hmôt pri nízkych teplotách
- možnosť montáže Konccoviek podľa požiadaviek



Názov výrobku		Priemer ID		Hmotnosť	Hrúbka	Polomer	Pracovný	Podtlak	Balenie
Typ	Objedn. kód	mm	Inch	g/ bm	steny mm	ohybu mm	tlak bar	m H2O	v m
S 015	sIN/013	13	1/2"	200	3,4	90	7,0	10,0	25/50
S 015	sIN/016	16		230	3,5	95	7,0	10,0	25/50
S 015	sIN/020	20	3/4"	310	3,6	100	7,0	10,0	25/50
S 015	sIN/025	25	1"	410	3,8	125	7,0	10,0	25/50
S 015	sIN/030	30		550	4,0	150	7,0	10,0	25/50
S 015	sIN/032	32	1 1/4"	600	4,0	160	7,0	10,0	25/50
S 015	sIN/035	35		650	4,2	180	6,0	10,0	25/50
S 015	sIN/038	38	1 1/2"	700	4,4	190	6,0	10,0	25/50
S 015	sIN/040	40		730	4,5	200	6,0	10,0	25/50
S 015	sIN/045	45	1 3/4"	850	4,5	200	6,0	10,0	25/50
S 015	sIN/050	50		1000	4,8	250	5,0	10,0	25/50
S 015	sIN/051	51	2"	1000	4,8	250	5,0	10,0	25/50
S 015	sIN/060	60		1250	5,0	300	4,5	9,0	25/50
S 015	sIN/063	63	2 1/2"	1390	5,2	315	4,5	9,0	25/50
S 015	sIN/070	70		1600	5,5	350	4,5	9,0	25/50
S 015	sIN/072	72		1630	5,5	355	4,5	9,0	25/30
S 015	sIN/075	75		1700	5,5	380	4,0	9,0	25/30
S 015	sIN/080	80		1850	6,3	400	3,5	9,0	25/30
S 015	sIN/090	90	3 1/2"	2150	6,3	450	3,5	9,0	25/30
S 015	sIN/100	100		2700	6,7	500	3,0	8,5	25/30
S 015	sIN/105	105		2800	6,9	510	3,0	8,5	25/30
S 015	sIN/110	110		3000	7,0	550	3,0	8,5	25/30
S 015	sIN/120	120		3350	7,5	600	2,5	8,0	25/30
S 015	sIN/127	127	5"	3600	7,5	630	2,5	8,0	25/30

Na základe dopytu je možné vyeobyt' až do priemeru 200 mm