

S 016 NEPTUN



Tlakovo sacia hadica pre bazénové systémy



Materiál:	mäkkčené PVC
Pracovná teplota :	-10°-c/+60°C
Vnútoraná vrstva:	hladká
Vonkajšia vrstva:	hladká a kalibrovaná na vonkajší rozmer
Výstuž:	protinárázová špirála z tvrdého PVC
Farba:	netransparentná biela
Vlastnosti:	flexibilná tlakovo-sacia hadica odolná voči borteniu

Názov výrobku		Prilemer v mm		Hmotnosť	Hrúbka	Polomer	Pracovný	Podtlak	Balenie
Typ	Objedn. kód	ID	AD	g/ bm	steny mm	ohybu mm	tlak bar	m H2O	v m
S 016	sNE/13/16/90	13	16	120	1,5	55	7	7	30
S 016	sNE/16/20/90	16	20	210	2,0	65	7	7	30
S 016	sNE/20/25/90	20	25	250	2,5	100	7	7	30
S 016	sNE/27/32/90	27	32	350	2,5	115	7	7	30
S 016	sNE/32/40/90	32	40	570	4,0	130	7	7	30
S 016	sNE/34/40/90	34	40	480	3,0	140	7	6	30
S 016	sNE/42/50/90	42	50	810	4,0	165	7	5	30
S 016	sNE/43/50/90	43	50	760	3,5	175	7	3,5	30
S 016	sNE/52/60/90	52	60	900	4,0	200	7	4	30
S 016	sNE/55/63/90	55	63	950	4,0	220	7	3,5	30

Farebné prevedenie: 90 = netransparentná biela, 72 = netransparentná sivá

Požitie :

- hadica určená na nasávanie a čerpanie vody v bazénových systémoch, masážne vane, vírivky
- je zdravotne netoxická pre styk s ľudskou kožou
- vonkajší rozmer je kalibrovaný s presnosťou +/- 0,3mm